



FB 200B

Batteridrivnen fram- och
backgående markvibrator



Avgasfri packning av sand, grus och makadam.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- FB 200B är en unik produkt – en batteridrivnen fram/backgående markvibrator för krävande arbeten baserad på Swepacs patent.
- FB 200B är idealisk för arbeten i områden där förbränningsmotorer inte bör användas, som i t ex rörgravar, tunnlar, tätbebyggda områden eller inomhus.
- Gångtid på mer än 2 timmar tack vare det kraftfulla 4,6 kWh Litiumjon batteriet.
- RFID-nyckel som även fungerar som dödmansgrepp.
- Bluetooth-anslutning för avläsning av gångtid och maskinstatus via Swepacs Service-App.
- Den heltäckta maskinen med robust ram skyddar batteri och elmotor mot yttre skador.
- Ergonomin är i toppklass med bl a ett effektivt avvibrerat manöverhandtag (HAV <2,5 m/s²) med fram/backfunktion och fartreglage.

Tillval

- Swepac connectivity med molnuppkoppling för att följa gångtid, servicebehov, maskindata, positionering och stöldskydd.
- Programmerbar RFID-nyckel.
- Handtagsvärme.

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

TEKNISKA DATA SWEpac FB 200B

Vikt, netto	220 kg
Bredd, bottenplatta	450 mm
Höjd, max / min	1180 / 1000 mm
Längd, max / min	1440 / 800 mm
Drivmotor	Asynkron motor
Motoreffekt	2,8 kW
Batterityp	Litium-jon
Spänning	48 V
Energiinnehåll	4,6 kWh
Centrifugalkraft	32 kN
Frekvens	83 Hz
Gånghastighet	0-25 m/min
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	< 2,5 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, LWA	104 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	90 dB(A)

Artikelnummer

306100 FR 200B inkl batteri och laddare

swepac